

CRUISER 2 LOW UGR by LUG



Luminaire extra plat, haut rendement
Corps aluminium injecté à haute pression
Usage en ambiance chlorée possible
Finition gris clair

Fermeture verre trempé
Optique à lentilles faible UGR < 22

Efficacité jusqu'à 131 lm/W
Température ambiante -40°C à +45°C

Connecteur étanche 3 ou 5 pôles et 2 mousquetons
pour fils ou chaîne inclus
Accessoires de fixation à commander séparément




Driver intégré
100000h/L80/B10 (Ta 25°C) - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :

- Version sport avec grille de protection, IK10



Etriers fixes



CRUISER 2 LOW UGR



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L x C	ON/OFF € HT	DALI € HT
LUG-090552.dL01.016	109W		11250lm		NC	NC
LUG-090552.dL02.016	143W	4000K	14700lm	515 x 345 mm	NC	NC
LUG-090552.dL03.016	177W		18250lm		NC	NC
LUG-150020.01287	Etriers de montage fixes / 89x205x187 mm / Résistant au chlore					NC
LUG-150020.00821	Lyre de montage réglable / 60x545x226 mm					NC

CRUISER 2 PLUS LOW UGR



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L x C	ON/OFF € HT	DALI € HT
LUG-090562.dL01.016	208W	4000K	21250lm	675 x 398 mm	NC	NC
LUG-150020.01287	Etriers de montage fixes / 89x205x187 mm / Résistant au chlore					NC
LUG-150020.00823	Lyre de montage réglable / 60x705x226 mm					NC

d = driver : 5 (ON/OFF) ou 3 (DALI)

CRUISER 2 LOW UGR by LUG

IAN REILING

WLL 10.000 KG

DEMAG

