

## HIGHLINE



Gymnase Civrieux-d'Azergues / STREM / GUILLOT



Luminaire linéaire haut rendement  
Corps acier, peinture poudre époxy  
Finition blanc


Optique à lentilles 75°/ 120° ou elliptique 30°x65°

Efficacité jusqu'à 180 lm/W  
Température ambiante -20°C à +35°C

Driver intégré  
50000h/L90/B10 (Ta 25°C) - Garantie 5 ans  
IRC > 80 - SDCM 3

**Sur demande :**

- Version 3000K
- Version sport avec grille de protection, IK10
- Optique 40°/60°/90°x90°/Asymétrique 50°



| Code article  | Watt                                    | Teinte LED | Flux utile                | L      | Tarif € HT |
|---------------|---|------------|---------------------------|--------|------------|
| HIG-083f40-10 | 59/70/83W                               | 4000K      | 9921 à 14240lm            | 935mm  | NC         |
| HIG-122f40-10 | 87/104/122W                             |            | 14805 à 21250lm           | 1190mm | NC         |
| HIG-163f40-10 | 114/137/150/163W                        |            | 19740 à 28333lm           | 1444mm | NC         |
| HIG-244f40-10 | 173/207/244W                            |            | 29457 à 42279lm           | 1953mm | NC         |
| OPTIONS       | Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM |            | 59W à 150W<br>163W à 243W |        | NC<br>NC   |

f = faisceau : M (75°), L (120°) ou E (elliptique 30°x65°)

# HIGHLINE

