

SRT MODULE by REGIOLUX



Module individuel linéaire sur base de système précâblé de rail à montage rapide
Finition blanc, noir ou gris

Optique basse luminance ou asymétrique

Efficacité jusqu'à 183 lm/W
Température ambiante -20°C à +35°C

Driver intégré
50000h/L80/B10 (Ta 25°C) - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 19


Sur demande :

- Version 6500K
- Autres optiques et autres puissances pour différentes applications (Voir Système SRT)
- Version IP54



SRT MODULE by REGIOLUX


OPTIQUE BASSE LUMINANCE / OTB / Module L1500mm



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	ON/OFF € HT	DALI € HT
SRT-15002630OTB-dr	26W	3000K	4083 lm	NC	NC
SRT-15002640OTB-dr		4000K	4386 lm		
SRT-15003330OTB-dr	33W	3000K	5130 lm		
SRT-15003340OTB-dr		4000K	5510 lm		
SRT-15003730OTB-dr	37W	3000K	5651 lm		
SRT-15003740OTB-dr		4000K	6070 lm		

dr = driver : 10 (ON/OFF) ou 43 (DALI)
Préciser Finition : ○ (Blanc), ● (Noir) ou ● (Gris)

OPTIQUE ASYMETRIQUE / OA / Module L1500mm



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	ON/OFF € HT	DALI € HT
SRT-15002630OA-dr	26W	3000K	4054 lm	NC	NC
SRT-15002640OA-dr		4000K	4354 lm		
SRT-15003730OA-dr	37W	3000K	5651 lm		
SRT-15003740OA-dr		4000K	6070 lm		

dr = driver : 10 (ON/OFF) ou 43 (DALI)
Préciser Finition : ○ (Blanc), ● (Noir) ou ● (Gris)

ACCESSOIRES



SRD



SRCS



SRH

Code article	Tarif € HT
RGL-19200033100 SRD Clips de fixation plafond /Inox /l'unité	NC
RGL-19200034100 SRCS Kit de suspension avec câble acier 2m, réglable sans outils /Inox /l'unité	NC
RGL-19200039100 SRH Clips de fixation pour chaîne, queue de cochon, pour rail porteur SRT /Inox /l'unité	NC